

IE2 háromfázisú AC-motor m550-H, B generáció

Termékinformációk az (EU) 2019/1781 (I. MELLÉKLET, 2. szakasz) RENDELET szerint

IE3 háromfázisú AC-motor m550-P, B generáció

Névleges hatékonyság teljes terhelés mellett	η_N	%	59.1	64	64.7	68	68.5	70	72.7	72	77.1	75.5
Hatékonyság 75 % névleges terhelés mellett	η	%	59.1	63.7	64.7	68	68.5	70	72.7	72	77.1	75.5
Hatékonyság 50 % névleges terhelés mellett	η	%	54.9	56.4	62.5	64	69.5	70.4	69.5	70.8	75.8	76.2
Hatékonysági szint			IE2									
Gyártó neve			Lenze SE · Hans-Lenze-Str. 1 · 31855 Aerzen · GERMANY									
Cégjegyzékszám			Hannover HRB 204803									
Termék típuszáma			M55BH063S04		M55BH063M04		M55BH063L04		M55BH071M04		M55BH071L04	
Motor pólusainak száma			4									
Névleges leadott teljesítmény	P_N	kW	0.12		0.18		0.25		0.37		0.55	
Névleges bemeneti frekvencia	f_N	Hz	50	60	50	60	50	60	50	60	50	60
Névleges feszültség	U_N	V	400	460	400	460	400	460	400	460	400	460
Névleges fordulatszám	n_N	rpm	1415	1725	1400	1715	1390	1710	1425	1735	1430	1740
A motor fázisainak száma			Háromfázisú motor									
Tengerszint feletti magasságok		m	0 ... 1000									
Környezeti levegő hőmérséklete		°C	-30 ... +40									
Legnagyobb üzemi hőmérséklet		°C	155									
Robbanásveszélyes légkör			Robbanásveszélyes légkörben történő üzemeltetés nem megengedett									

Névleges hatékonyság teljes terhelés mellett	η_N	%	82.5	85.5	84.1	86.5	85.3	86.5	86.7	89.5	87.7	89.5
Hatékonyság 75 % névleges terhelés mellett	η	%	82.5	85.2	84.1	86.5	85.3	86.5	86.7	89.5	87.7	89.5
Hatékonyság 50 % névleges terhelés mellett	η	%	82.6	83.1	84.4	84.6	85.1	85.5	87.9	88	88.3	88.5
Hatékonysági szint			IE3									
Gyártó neve			Lenze SE · Hans-Lenze-Str. 1 · 31855 Aerzen · GERMANY									
Cégjegyzékszám			Hannover HRB 204803									
Termék típuszáma			M55BP080M04		M55BP090M04		M55BP090L04		M55BP100M04		M55BP100L04	
Motor pólusainak száma			4									
Névleges leadott teljesítmény	P_N	kW	0.75		1.1		1.5		2.2		3	
Névleges bemeneti frekvencia	f_N	Hz	50	60	50	60	50	60	50	60	50	60
Névleges feszültség	U_N	V	400	460	400	460	400	460	400	460	400	460
Névleges fordulatszám	n_N	rpm	1455	1760	1465	1770	1465	1770	1470	1775	1470	1770
A motor fázisainak száma			Háromfázisú motor									
Tengerszint feletti magasságok		m	0 ... 1000									
Környezeti levegő hőmérséklete		°C	-30 ... +40									
Legnagyobb üzemi hőmérséklet		°C	155									
Robbanásveszélyes légkör			Robbanásveszélyes légkörben történő üzemeltetés nem megengedett									

IE2 háromfázisú AC-motor m550-H, B generáció
IE3 háromfázisú AC-motor m550-P, B generáció

Termékinformációk az (EU) 2019/1781 (I. MELLÉKLET, 2. szakasz) RENDELET szerint

Névleges hatékonyság teljes terhelés mellett	η_N	%	88.6	89.5	89.6	91.7	90.4	91.7	91.4	92.4	92.1	93
Hatékonyság 75 % névleges terhelés mellett	η	%	88.6	89.5	89.6	91.4	90.4	91.7	91.4	92.4	92.1	93
Hatékonyság 50 % névleges terhelés mellett	η	%	89.8	90.1	90.3	90.2	90.8	90.9	92	91.9	92.8	92.6
Hatékonysági szint			IE3									
Gyártó neve			Lenze SE · Hans-Lenze-Str. 1 · 31855 Aerzen · GERMANY									
Cégjegyzékszám			Hannover HRB 204803									
Termék típuszáma			M55BP112M04		M55BP132M04		M55BP132L04		M55BP160M04		M55BP160L04	
Motor pólusainak száma			4									
Névleges leadott teljesítmény	P_N	kW	4		5.5		7.5		11		15	
Névleges bemeneti frekvencia	f_N	Hz	50	60	50	60	50	60	50	60	50	60
Névleges feszültség	U_N	V	400	460	400	460	400	460	400	460	400	460
Névleges fordulatszám	n_N	rpm	1470	1775	1480	1780	1480	1780	1485	1785	1485	1785
A motor fázisainak száma			Háromfázisú motor									
Tengerszint feletti magasságok		m	0 ... 1000									
Környezeti levegő hőmérséklete		°C	-30 ... +40									
Legnagyobb üzemi hőmérséklet		°C	155									
Robbanásveszélyes légkör			Robbanásveszélyes légkörben történő üzemeltetés nem megengedett									
Névleges hatékonyság teljes terhelés mellett	η_N	%	92.6		93.6		93		93.6			
Hatékonyság 75 % névleges terhelés mellett	η	%	92.6		93.6		93		93.6			
Hatékonyság 50 % névleges terhelés mellett	η	%	93.2		92.9		93.7		93.6			
Hatékonysági szint			IE3									
Gyártó neve			Lenze SE · Hans-Lenze-Str. 1 · 31855 Aerzen · GERMANY									
Cégjegyzékszám			Hannover HRB 204803									
Termék típuszáma			M55BP180M04					M55BP180L04				
Motor pólusainak száma			4									
Névleges leadott teljesítmény	P_N	kW	18.5					22				
Névleges bemeneti frekvencia	f_N	Hz	50		60		50		60			
Névleges feszültség	U_N	V	400		460		400		460			
Névleges fordulatszám	n_N	rpm	1485		1785		1480		1780			
A motor fázisainak száma			Háromfázisú motor									
Tengerszint feletti magasságok		m	0 ... 1000									
Környezeti levegő hőmérséklete		°C	-30 ... +40									
Legnagyobb üzemi hőmérséklet		°C	155									
Robbanásveszélyes légkör			Robbanásveszélyes légkörben történő üzemeltetés nem megengedett									

Hatékonyság (η_N , η) A hatékonyság a névleges feszültségre és a 25 ° C környezeti referencia hőmérsékletre vonatkozik.



Névleges hatékonyság teljes terhelés mellett	η_N	%	84.1	86.5	85.3	86.5	86.7	89.5	87.7	89.5	89.5	88.6
Hatékonyság 75 % névleges terhelés mellett	η	%	84.7	86.4	85.9	86.4	87	89.2	88.5	89.5	89.4	89.2
Hatékonyság 50 % névleges terhelés mellett	η	%	83.4	84.2	84.9	84.6	85.9	87.2	87.9	88.3	87.7	88.6
Hatékonysági szint			IE3									
Gyártó neve			Lenze SE · Hans-Lenze-Str. 1 · 31855 Aerzen · GERMANY									
Cégjegyzékszám			Hannover HRB 204803									
Termék típuszáma			M54AP090M04		M54AP090L04		M54AP100M04		M54AP100L04		M54AP112M04	
Motor pólusainak száma			4									
Névleges leadott teljesítmény	P_N	kW	1.1		1.5		2.2		3		3.7	4
Névleges bemeneti frekvencia	f_N	Hz	50	60	50	60	50	60	50	60	60	50
Névleges feszültség	U_N	V	400	460	400	460	400	460	400	460	460	400
Névleges fordulatszám	n_N	rpm	1440	1750	1445	1755	1465	1770	1460	1760	1770	1460
A motor fázisainak száma			Háromfázisú motor									
Tengerszint feletti magasságok		m	0 ... 1000									
Környezeti levegő hőmérséklete		°C	-20 ... +40									
Legnagyobb üzemi hőmérséklet		°C	155									
Robbanásveszélyes légkör			Robbanásveszélyes légkörben történő üzemeltetés nem megengedett									

Névleges hatékonyság teljes terhelés mellett	η_N	%	89.6	91.7	90.4	91.7	91.4	92.4	92.1	93	92.6	93.6
Hatékonyság 75 % névleges terhelés mellett	η	%	90	91.6	91.1	91.8	91.8	92.3	92.3	92.8	93.1	93.7
Hatékonyság 50 % névleges terhelés mellett	η	%	89.4	90.5	90.8	91	91.2	91.1	91.5	91.4	93	93.1
Hatékonysági szint			IE3									
Gyártó neve			Lenze SE · Hans-Lenze-Str. 1 · 31855 Aerzen · GERMANY									
Cégjegyzékszám			Hannover HRB 204803									
Termék típuszáma			M54AP132M04		M54AP132L04		M54AP160M04		M54AP160L04		M54AP180M04	
Motor pólusainak száma			4									
Névleges leadott teljesítmény	P_N	kW	5.5		7.5		11		15		18.5	
Névleges bemeneti frekvencia	f_N	Hz	50	60	50	60	50	60	50	60	50	60
Névleges feszültség	U_N	V	400	460	400	460	400	460	400	460	400	460
Névleges fordulatszám	n_N	rpm	1470	1775	1465	1770	1475	1775	1475	1780	1470	1775
A motor fázisainak száma			Háromfázisú motor									
Tengerszint feletti magasságok		m	0 ... 1000									
Környezeti levegő hőmérséklete		°C	-20 ... +40									
Legnagyobb üzemi hőmérséklet		°C	155									
Robbanásveszélyes légkör			Robbanásveszélyes légkörben történő üzemeltetés nem megengedett									

Névleges hatékonyság teljes terhelés mellett	η_N	%	93	93.6	93.6	94.1	93.9	94.5	94.2	95	94.6	95.4
Hatékonyság 75 % névleges terhelés mellett	η	%	93.6	93.8	94.2	94.3	94.5	94.7	94.9	95.3	95.1	95.6
Hatékonyság 50 % névleges terhelés mellett	η	%	93.6	93.3	94.2	93.8	94.4	94.2	95.1	94.9	95	95.1
Hatékonysági szint			IE3									
Gyártó neve			Lenze SE · Hans-Lenze-Str. 1 · 31855 Aerzen · GERMANY									
Cégjegyzékszám			Hannover HRB 204803									
Termék típuszáma			M54AP180L04		M54AP200M04		M54AP225M04		M54AP225L04		M54AP250M04	
Motor pólusainak száma			4									
Névleges leadott teljesítmény	P_N	kW	22		30		37		45		55	
Névleges bemeneti frekvencia	f_N	Hz	50	60	50	60	50	60	50	60	50	60
Névleges feszültség	U_N	V	400	460	400	460	400	460	400	460	400	460
Névleges fordulatszám	n_N	rpm	1470	1775	1470	1778	1478	1782	1478	1782	1482	1786
A motor fázisainak száma			Háromfázisú motor									
Tengerszint feletti magasságok		m	0 ... 1000									
Környezeti levegő hőmérséklete		°C	-20 ... +40									
Legnagyobb üzemi hőmérséklet		°C	155									
Robbanásveszélyes légkör			Robbanásveszélyes légkörben történő üzemeltetés nem megengedett									

Hatékonyság (η_N , η) A hatékonyság a névleges feszültségre és a 25 ° C környezeti referencia hőmérsékletre vonatkozik.

Névleges hatékonyság teljes terhelés mellett	η_N	%	-	-
Hatékonyság 75 % névleges terhelés mellett	η	%	-	-
Hatékonyság 50 % névleges terhelés mellett	η	%	-	-
Hatékonysági szint				-
Gyártó neve			Lenze SE · Hans-Lenze-Str. 1 · 31855 Aerzen · GERMANY	
Cégjegyzékszám			Hannover HRB 204803	
Termék típuszáma			MSEMA□□063-42	MSEMA□□080-32
Motor pólusainak száma			-	
Névleges leadott teljesítmény	P_N	kW	-	
Névleges bemeneti frekvencia	f_N	Hz	-	-
Névleges feszültség	U_N	V	-	-
Névleges fordulatszám	n_N	rpm	-	-
A motor fázisainak száma			-	
Tengerszint feletti magasságok		m	...	
Környezeti levegő hőmérséklete		°C	...	
Legnagyobb üzemi hőmérséklet		°C	-	
Robbanásveszélyes légkör			-	
A hatékonysági követelmények alóli mentesség indoka			A motorok integrált fordulatszám-szabályozással vannak felszerelve (kompakt meghajtó), és a motorok energiahatékonysága nem vizsgálható a fordulatszám-szabályozástól függetlenül.	

□ Hely a termékváltozatok jelölésére

Névleges hatékonyság teljes terhelés mellett	η_N	%	80.7	82.5	82.9	84.1	84.2	85.3	85.9	86.7	87.1	87.7
Hatékonyság 75 % névleges terhelés mellett	η	%	78.9	82.4	81.5	83.5	83.8	84.2	84.9	85.7	87.8	86.2
Hatékonyság 50 % névleges terhelés mellett	η	%	74.4	80.2	77.5	80.8	81.2	81.5	83.7	83.8	85.9	83.9
Hatékonysági szint			IE3									
Gyártó neve			Lenze SE · Hans-Lenze-Str. 1 · 31855 Aerzen · GERMANY									
Cégjegyzékszám			Hannover HRB 204803									
Termék típuszáma			M24AP080M02	M24AP080M04	M24AP080L02	M24AP090M04	M24AP090M02	M24AP090L04	M24AP090L02	M24AP100M04	M24AP100M02	M24AP100L04
Motor pólusainak száma			2	4	2	4	2	4	2	4	2	4
Névleges leadott teljesítmény	P_N	kW	0.75		1.1		1.5		2.2		3	
Névleges bemeneti frekvencia	f_N	Hz	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Névleges feszültség	U_N	V	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
Névleges fordulatszám	n_N	rpm	2885	1443	2905	1445	2925	1435	2911	1446	2936	1453
A motor fázisainak száma			Háromfázisú motor									
Tengerszint feletti magasságok		m	0 ... 1000									
Környezeti levegő hőmérséklete		°C	-20 ... +40									
Legnagyobb üzemi hőmérséklet		°C	155									
Robbanásveszélyes légkör			Robbanásveszélyes légkörben történő üzemeltetés nem megengedett									
Névleges hatékonyság teljes terhelés mellett	η_N	%	88.4	88.6	89.2	89.6	90.1	90.4	91.4	92.1	92.6	93
Hatékonyság 75 % névleges terhelés mellett	η	%	87.9	88.3	88.9	89.1	90.1	89.9	91.6	92.1	92.9	93.2
Hatékonyság 50 % névleges terhelés mellett	η	%	85.7	87.2	86.7	86.9	88.9	88	90.1	91.1	91.3	92.2
Hatékonysági szint			IE3									
Gyártó neve			Lenze SE · Hans-Lenze-Str. 1 · 31855 Aerzen · GERMANY									
Cégjegyzékszám			Hannover HRB 204803									
Termék típuszáma			M24AP112M02	M24AP112M04	M24AP132M02	M24AP132M04	M24AP132L02	M24AP132L04	M24AP160M04	M24AP160L04	M24AP180M04	M24AP180L04
Motor pólusainak száma			2	4	2	4	2		4			
Névleges leadott teljesítmény	P_N	kW	4		5.5		7.5		11	15	18.5	22
Névleges bemeneti frekvencia	f_N	Hz	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Névleges feszültség	U_N	V	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
Névleges fordulatszám	n_N	rpm	2917	1435	2930	1465	2935	1460	1470	1470	1460	1465
A motor fázisainak száma			Háromfázisú motor									
Tengerszint feletti magasságok		m	0 ... 1000									
Környezeti levegő hőmérséklete		°C	-20 ... +40									
Legnagyobb üzemi hőmérséklet		°C	155									
Robbanásveszélyes légkör			Robbanásveszélyes légkörben történő üzemeltetés nem megengedett									



Névleges hatékonyság teljes terhelés mellett	η_N	%	93.6	93.6	93.9	94.2
Hatékonyság 75 % névleges terhelés mellett	η	%	93.5	93.5	92.8	93.2
Hatékonyság 50 % névleges terhelés mellett	η	%	92.7	92.7	90.9	91.7
Hatékonysági szint			IE3			
Gyártó neve			Lenze SE · Hans-Lenze-Str. 1 · 31855 Aerzen · GERMANY			
Cégjegyzékszám			Hannover HRB 204803			
Termék típuszáma			M24AP180V04	M24AP200M04	M24AP225M04	M24AP225L04
Motor pólusainak száma			4			
Névleges leadott teljesítmény	P_N	kW	30		37	45
Névleges bemeneti frekvencia	f_N	Hz	50	50	50	50
Névleges feszültség	U_N	V	400	400	400	400
Névleges fordulatszám	n_N	rpm	1475	1475	1485	1485
A motor fázisainak száma			Háromfázisú motor			
Tengerszint feletti magasságok		m	0 ... 1000			
Környezeti levegő hőmérséklete		°C	-20 ... +40			
Legnagyobb üzemi hőmérséklet		°C	155			
Robbanásveszélyes légkör			Robbanásveszélyes légkörben történő üzemeltetés nem megengedett			

Hatékonyság (η_N , η) A hatékonyság a névleges feszültségre és a 25 ° C környezeti referencia hőmérsékletre vonatkozik.

Névleges hatékonyság teljes terhelés mellett	η_N	%	82.5	85.5	85	87	85	87	87	90	88	90
Hatékonyság 75 % névleges terhelés mellett	η	%	83.9	84.5	84.1	85.6	84.9	85.6	87.3	88.7	87.2	89.5
Hatékonyság 50 % névleges terhelés mellett	η	%	81.7	81.3	81.5	82.9	82.4	82.3	86	87.1	85.8	87.9
Hatékonysági szint			IE3									
Gyártó neve			Lenze SE · Hans-Lenze-Str. 1 · 31855 Aerzen · GERMANY									
Cégjegyzékszám			Hannover HRB 204803									
Termék típuszáma			M55AP080M04		M55AP090M04		M55AP090L04		M55AP100M04		M55AP100L04	
Motor pólusainak száma			4									
Névleges leadott teljesítmény	P_N	kW	0.75		1.1		1.5		2.2		3	
Névleges bemeneti frekvencia	f_N	Hz	50	60	50	60	50	60	50	60	50	60
Névleges feszültség	U_N	V	400	460	400	460	400	460	400	460	400	460
Névleges fordulatszám	n_N	rpm	1450	1758	1444	1754	1442	1750	1452	1758	1449	1756
A motor fázisainak száma			Háromfázisú motor									
Tengerszint feletti magasságok		m	0 ... 1000									
Környezeti levegő hőmérséklete		°C	-20 ... +40									
Legnagyobb üzemi hőmérséklet		°C	155									
Robbanásveszélyes légkör			Robbanásveszélyes légkörben történő üzemeltetés nem megengedett									

Névleges hatékonyság teljes terhelés mellett	η_N	%	88.6	89.5	89.6	91.7	90.4	91.7	91.4	92.4	92.1	93
Hatékonyság 75 % névleges terhelés mellett	η	%	88.3	88.9	90.3	91.1	90.5	91.2	91.2	91.4	91.9	92.4
Hatékonyság 50 % névleges terhelés mellett	η	%	87.3	87.3	88.6	89.5	89.7	89.6	89.8	89.5	90.9	91.1
Hatékonysági szint			IE3									
Gyártó neve			Lenze SE · Hans-Lenze-Str. 1 · 31855 Aerzen · GERMANY									
Cégjegyzékszám			Hannover HRB 204803									
Termék típuszáma			M55AP112M04		M55AP132M04		M55AP132L04		M55AP160M04		M55AP160L04	
Motor pólusainak száma			4									
Névleges leadott teljesítmény	P_N	kW	4		5.5		7.5		11		15	
Névleges bemeneti frekvencia	f_N	Hz	50	60	50	60	50	60	50	60	50	60
Névleges feszültség	U_N	V	400	460	400	460	400	460	400	460	400	460
Névleges fordulatszám	n_N	rpm	1453	1758	1460	1765	1477	1779	1478	1780	1470	1775
A motor fázisainak száma			Háromfázisú motor									
Tengerszint feletti magasságok		m	0 ... 1000									
Környezeti levegő hőmérséklete		°C	-20 ... +40									
Legnagyobb üzemi hőmérséklet		°C	155									
Robbanásveszélyes légkör			Robbanásveszélyes légkörben történő üzemeltetés nem megengedett									

Névleges hatékonyság teljes terhelés mellett	η_N	%	92.6	93.6	93	93.6	93.6	94.1	93.6	94.1	93.9	94.5
Hatékonyság 75 % névleges terhelés mellett	η	%	93.2	93.4	93.2	93.6	93.7	94	93.7	94	94.2	94.2
Hatékonyság 50 % névleges terhelés mellett	η	%	93	92.3	92.9	92.7	93.4	93.2	93.4	93.2	93.4	93.1
Hatékonysági szint			IE3									
Gyártó neve			Lenze SE · Hans-Lenze-Str. 1 · 31855 Aerzen · GERMANY									
Cégjegyzékszám			Hannover HRB 204803									
Termék típuszáma			M55AP180M04		M55AP180L04		M55AP180V04		M55AP200M04		M55AP225M04	
Motor pólusainak száma			4									
Névleges leadott teljesítmény	P_N	kW	18.5		22		30				37	
Névleges bemeneti frekvencia	f_N	Hz	50	60	50	60	50	60	50	60	50	60
Névleges feszültség	U_N	V	400	460	400	460	400	460	400	460	400	460
Névleges fordulatszám	n_N	rpm	1483	1783	1480	1783	1478	1779	1478	1779	1483	1785
A motor fázisainak száma			Háromfázisú motor									
Tengerszint feletti magasságok		m	0 ... 1000									
Környezeti levegő hőmérséklete		°C	-20 ... +40									
Legnagyobb üzemi hőmérséklet		°C	155									
Robbanásveszélyes légkör			Robbanásveszélyes légkörben történő üzemeltetés nem megengedett									

Névleges hatékonyság teljes terhelés mellett	η_N	%	94.2					95				
Hatékonyság 75 % névleges terhelés mellett	η	%	93.9					94.5				
Hatékonyság 50 % névleges terhelés mellett	η	%	93.1					93.4				
Hatékonysági szint			IE3									
Gyártó neve			Lenze SE · Hans-Lenze-Str. 1 · 31855 Aerzen · GERMANY									
Cégjegyzékszám			Hannover HRB 204803									
Termék típuszáma			M55AP225L04									
Motor pólusainak száma			4									
Névleges leadott teljesítmény	P_N	kW	45									
Névleges bemeneti frekvencia	f_N	Hz	50					60				
Névleges feszültség	U_N	V	400					460				
Névleges fordulatszám	n_N	rpm	1482					1783				
A motor fázisainak száma			Háromfázisú motor									
Tengerszint feletti magasságok		m	0 ... 1000									
Környezeti levegő hőmérséklete		°C	-20 ... +40									
Legnagyobb üzemi hőmérséklet		°C	155									
Robbanásveszélyes légkör			Robbanásveszélyes légkörben történő üzemeltetés nem megengedett									

Hatékonyság (η_N , η) A hatékonyság a névleges feszültségre és a 25 ° C környezeti referencia hőmérsékletre vonatkozik.



Névleges hatékonyság teljes terhelés mellett	η_N	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hatékonyság 75 % névleges terhelés mellett	η	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hatékonyság 50 % névleges terhelés mellett	η	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hatékonysági szint			-									
Gyártó neve			Lenze SE · Hans-Lenze-Str. 1 · 31855 Aerzen · GERMANY									
Cégjegyzékszám			Hannover HRB 204803									
Termék típuszáma			MD□MA□□ 063-02	MD□MA□□ 063-12	MD□MA□□ 063-22	MD□MA□□ 063-32	MD□MA□□ 063-42	MD□MA□□ 071-12	MD□MA□□ 071-32	MD□MA□□ 071-42	MD□MA□□ 080-12	MD□MA□□ 080-32
Motor pólusainak száma			-									
Névleges leadott teljesítmény	P_N	kW	-									
Névleges bemeneti frekvencia	f_N	Hz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Névleges feszültség	U_N	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Névleges fordulatszám	n_N	rpm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A motor fázisainak száma			-									
Tengerszint feletti magasságok		m	...									
Környezeti levegő hőmérséklete		°C	...									
Legnagyobb üzemi hőmérséklet		°C	-									
Robbanásveszélyes légkör			-									
A hatékonysági követelmények alóli mentesség indoka			A motorokat 2029. július 1-je előtt hozzák forgalomba. Kizárólag a 2021. július 1-je előtt forgalomba hozott termékekbe beépített azonos motorok helyettesítésére szolgálnak az (EU) 2019/1781 RENDELET I. melléklete 1. szakaszának a) pontja szerint és 2023. július 1-je előtt az (EU) 2019/1781 RENDELET I. melléklete 1. szakaszának b) pontja szerint.									

Névleges hatékonyság teljes terhelés mellett	η_N	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hatékonyság 75 % névleges terhelés mellett	η	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hatékonyság 50 % névleges terhelés mellett	η	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hatékonysági szint			-									
Gyártó neve			Lenze SE · Hans-Lenze-Str. 1 · 31855 Aerzen · GERMANY									
Cégjegyzékszám			Hannover HRB 204803									
Termék típuszáma			MD□MA□□ 080-42	MD□MA□□ 090-12	MD□MA□□ 090-32	MD□MA□□ 100-12	MD□MA□□ 100-32	MD□MA□□ 112-22	MD□MA□□ 112-32	MD□MA□□ 132-12	MD□MA□□ 132-22	MD□MA□□ 132-32
Motor pólusainak száma			-									
Névleges leadott teljesítmény	P_N	kW	-									
Névleges bemeneti frekvencia	f_N	Hz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Névleges feszültség	U_N	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Névleges fordulatszám	n_N	rpm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A motor fázisainak száma			-									
Tengerszint feletti magasságok		m	...									
Környezeti levegő hőmérséklete		°C	...									
Legnagyobb üzemi hőmérséklet		°C	-									
Robbanásveszélyes légkör			-									
A hatékonysági követelmények alóli mentesség indoka			A motorokat 2029. július 1-je előtt hozzák forgalomba. Kizárólag a 2021. július 1-je előtt forgalomba hozott termékekbe beépített azonos motorok helyettesítésére szolgálnak az (EU) 2019/1781 RENDELET I. melléklete 1. szakaszának a) pontja szerint és 2023. július 1-je előtt az (EU) 2019/1781 RENDELET I. melléklete 1. szakaszának b) pontja szerint.									

Névleges hatékonyság teljes terhelés mellett	η_N	%	-	-	-	-	-	-	-
Hatékonyság 75 % névleges terhelés mellett	η	%	-	-	-	-	-	-	-
Hatékonyság 50 % névleges terhelés mellett	η	%	-	-	-	-	-	-	-
Hatékonysági szint			-						
Gyártó neve			Lenze SE · Hans-Lenze-Str. 1 · 31855 Aerzen · GERMANY						
Cégjegyzékszám			Hannover HRB 204803						
Termék típuszáma			MD□MA□□160-22	MD□MA□□160-32	MD□MA□□180-12	MD□MA□□180-32	MD□MA□□180-42	MD□MA□□225-12	MD□MA□□225-22
Motor pólusainak száma			-						
Névleges leadott teljesítmény	P_N	kW	-						
Névleges bemeneti frekvencia	f_N	Hz	-	-	-	-	-	-	-
Névleges feszültség	U_N	V	-	-	-	-	-	-	-
Névleges fordulatszám	n_N	rpm	-	-	-	-	-	-	-
A motor fázisainak száma			-						
Tengerszint feletti magasságok		m	...						
Környezeti levegő hőmérséklete		°C	...						
Legnagyobb üzemi hőmérséklet		°C	-						
Robbanásveszélyes légkör			-						
A hatékonysági követelmények alóli mentesség indoka			A motorokat 2029. július 1-je előtt hozzák forgalomba. Kizárólag a 2021. július 1-je előtt forgalomba hozott termékekbe beépített azonos motorok helyettesítésére szolgálnak az (EU) 2019/1781 RENDELET I. melléklete 1. szakaszának a) pontja szerint és 2023. július 1-je előtt az (EU) 2019/1781 RENDELET I. melléklete 1. szakaszának b) pontja szerint.						

□ Hely a termékváltozatok jelölésére

Névleges hatékonyság teljes terhelés mellett	η_N	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hatékonyság 75 % névleges terhelés mellett	η	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hatékonyság 50 % névleges terhelés mellett	η	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hatékonysági szint			-									
Gyártó neve			Lenze SE · Hans-Lenze-Str. 1 · 31855 Aerzen · GERMANY									
Cégjegyzékszám			Hannover HRB 204803									
Termék típuszáma			MH□MA□□ 080-32	MH□MA□□ 090-12	MH□MA□□ 090-32	MH□MA□□ 100-12	MH□MA□□ 100-32	MH□MA□□ 112-22	MH□MA□□ 132-12	MH□MA□□ 132-22	MH□MA□□ 160-22	MH□MA□□ 160-32
Motor pólusainak száma			-									
Névleges leadott teljesítmény	P_N	kW	-									
Névleges bemeneti frekvencia	f_N	Hz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Névleges feszültség	U_N	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Névleges fordulatszám	n_N	rpm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A motor fázisainak száma			-									
Tengerszint feletti magasságok		m	...									
Környezeti levegő hőmérséklete		°C	...									
Legnagyobb üzemi hőmérséklet		°C	-									
Robbanásveszélyes légkör			-									
A hatékonysági követelmények alóli mentesség indoka			A motorokat 2029. július 1-je előtt hozzák forgalomba. Kizárólag a 2021. július 1-je előtt forgalomba hozott termékekbe beépített azonos motorok helyettesítésére szolgálnak az (EU) 2019/1781 RENDELET I. melléklete 1. szakaszának a) pontja szerint és 2023. július 1-je előtt az (EU) 2019/1781 RENDELET I. melléklete 1. szakaszának b) pontja szerint.									

Névleges hatékonyság teljes terhelés mellett	η_N	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hatékonyság 75 % névleges terhelés mellett	η	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hatékonyság 50 % névleges terhelés mellett	η	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hatékonysági szint			-									
Gyártó neve			Lenze SE · Hans-Lenze-Str. 1 · 31855 Aerzen · GERMANY									
Cégjegyzékszám			Hannover HRB 204803									
Termék típuszáma			MH□MA□□180-12	MH□MA□□180-32	MH□MA□□180-42	MH□MA□□200-32	MH□MA□□225-12	MH□MA□□225-22	MH□MA□□250-22			
Motor pólusainak száma			-									
Névleges leadott teljesítmény	P_N	kW	-									
Névleges bemeneti frekvencia	f_N	Hz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Névleges feszültség	U_N	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Névleges fordulatszám	n_N	rpm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A motor fázisainak száma			-									
Tengerszint feletti magasságok		m	...									
Környezeti levegő hőmérséklete		°C	...									
Legnagyobb üzemi hőmérséklet		°C	-									
Robbanásveszélyes légkör			-									
A hatékonysági követelmények alóli mentesség indoka			A motorokat 2029. július 1-je előtt hozzák forgalomba. Kizárólag a 2021. július 1-je előtt forgalomba hozott termékekbe beépített azonos motorok helyettesítésére szolgálnak az (EU) 2019/1781 RENDELET I. melléklete 1. szakaszának a) pontja szerint és 2023. július 1-je előtt az (EU) 2019/1781 RENDELET I. melléklete 1. szakaszának b) pontja szerint.									

□ Hely a termékváltozatok jelölésére



Névleges hatékonyság teljes terhelés mellett	η_N	%	-	-	-	-
Hatékonyság 75 % névleges terhelés mellett	η	%	-	-	-	-
Hatékonyság 50 % névleges terhelés mellett	η	%	-	-	-	-
Hatékonysági szint			-			
Gyártó neve			Lenze SE · Hans-Lenze-Str. 1 · 31855 Aerzen · GERMANY			
Cégjegyzékszám			Hannover HRB 204803			
Termék típuszáma			SDS□A□□047-22	SDS□A□□056-22	SDS□A□□063-22	SDS□A□□063-32
Motor pólusainak száma			-			
Névleges leadott teljesítmény	P_N	kW	-			
Névleges bemeneti frekvencia	f_N	Hz	-	-	-	-
Névleges feszültség	U_N	V	-	-	-	-
Névleges fordulatszám	n_N	rpm	-	-	-	-
A motor fázisainak száma			-			
Tengerszint feletti magasságok		m	...			
Környezeti levegő hőmérséklete		°C	...			
Legnagyobb üzemi hőmérséklet		°C	-			
Robbanásveszélyes légkör			-			
A hatékonysági követelmények alóli mentesség indoka			A motorok teljesen zártak és önhűtésűek (TENV motorok).			

□ Hely a termékváltozatok jelölésére